



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



DTF 12/MS

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	P_z / W	100
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	P_n / W	50
Impedancia / Impedance / Impedanz	Z / Ω	8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	f_s / Hz	784
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	f / Hz	2000-21000
Keresztezési frekvencia / Rec. crossover freq. / Empf. Trennfreq.	f_x / Hz	2800/alsó
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	S_{pl} / dB	91
Lengőtekercs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	$\varnothing / inch$	1
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		SILK
Külső méret / Dimension / Abmessungen	\varnothing / mm	103
Beépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	\varnothing / mm	82
Egyéb jellemzők / Other parameters / Andere Daten		MAGNETIC SHIELDING FERROFLUID