





HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



Nr. / No.	Länge / Length (m)
50321	3
50322	6
50323	10
50324	15

Modularanschlusskabel

Anschluss: 2x RJ12 Westernstecker
Kontakte: 6P6C; vergoldet
Belegung: 1:1
Innenleiter: CCA; 7x 0.12 mm AWG28
Kabelmaße: 6.8 x 2.25 mm
Kabelmantel: PP, PVC
Kabeltyp: Flachkabel
Schirmung: ungeschirmt
max. Temp.: 65°C
Spannungsfestigkeit: 1000 V~/1 Min.
RoHS3-, REACH-konform

Modular Connection Cable

Connectors: 2x RJ12 Western plug
Contacts: 6P6C; gold-plated
Wiring: 1:1
Inner cond.: CCA; 7x 0.12 mm AWG28
Cable dim.: 6.8 x 2.25 mm
Insulation: PP, PVC
Cable type: flat cable
Shielding: unshielded
max. temp.: 65°C
Dielectric strength: 1000 V~/1 Min.
RoHS3, REACH compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	02.03.2015	TEL 6P6C/RJ12 BLACK	von
13.03.2019	tf	gepr.:	02.03.2015		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

