



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

产品参数表 Product Specification

TX EU

Wi-Fi智能墙壁触摸开关(欧规)/Wi-Fi Smart Wall Switch EU Type



T0, T1(1C/2C/3C)



T2(1C/2C/3C)



T3(1C/2C/3C)

基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	TX墙壁触摸开关系列 Smart Wall Switches	
产品类型 Type	开关模块 Smart switch module	
工作电压 Voltage	100-240V AC 50/60Hz	
输出电流 Current output	1C/2C: 2A/gang	3C: 1A/gang
最大功率 Max. power	1C/2C: 480W/gang	3C: 240W/gang
LED灯负载 LED load	1C/2C: 150W/110V/gang、300W/220V/gang 3C: 60W/110V/gang、100W/220V/gang	
支持433MHz遥控功能 Support 433MHz RF control	仅限T1/T2/T3 T1/T2/T3 only	
通道 Gang	1-gang / 2-gang / 3-gang	
MCU	ESP8285	
产品认证 Certification	FCC/ROHS	

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色(T0, T1, T2)/黑色(T3) White(T0, T1, T2)/Black(T3)
尺寸规格 Dimension	86x86x35mm
产品净重 Weight	120g-129g
外壳材质 Casing material	PC+钢化玻璃面板 PC+tempered glass panel

功能特性 Features

产品特点 Functions	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景控制、433MHz遥控控制、添加摄像头、触摸开关、局域网功能 Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, 433MHz RF control, camera feature, touch control, LAN control
支持平台 Operating systems	Android & iOS

无线标准 Wireless standard

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	WEP/TKIP/AES

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

安装信息 Installation

设备安装 Installation method	嵌入(86型)欧规暗盒上 Embedded (86 type) EU mounting box
固定模式 Installation type	通过螺钉固定 Screws installation
接线方式 Wiring way	零火 N and L
接线线径范围 Wire diameter	Φ 0.5-1.5mm(24-14AWG)