



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

## 产品参数表 Product Specification

# 4CHR3/4CHPROR3

Wi-Fi智能开关模块(四通道)/4-gang Wi-Fi Smart Switch



### 基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	DIY改装件 DIY smart switch
产品类型 Type	开关模块 Smart switch module
工作电压 Voltage	4CHR3: 100-240V AC 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V AC 50/60Hz (DC: 9-23V)
最大负载 Max. Load	4CHR3: 10A/2200W/Gang 16A/3500W/Total 4CHPROR3: 10A/2200W/Gang 40A/8800W/Total
支持433MHz遥控功能 Support 433MHz RF control	仅限4CHPROR3 4CHPROR3 only
通道 Gang	4-Gang
MCU	ESP8285
产品认证 Certification	CE/FCC/ROHS

### 外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White
尺寸规格 Dimension	145x90x34mm
产品净重 Weight	4CHR3: 228g    4CHPROR3: 241g
外壳材质 Casing material	PC V0

### 功能特性 Features

产品特点 Functions	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、433MHz控制(仅限4CHPROR3) 互锁/自锁/点动模式、添加摄像头、局域网功能 Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, 433MHz RF control (4CHPROR3), interlock/self-locking/inching mode, Camera Linking, LAN control
支持平台 Operating systems	Android 4.1 & iOS 9.0 或更高版本 Android 4.1 & iOS 9.0 or higher

### 无线标准 Wireless standard

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	WEP/TKIP/AES

### 使用环境 Working Environment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH,无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

### 安装信息 Installation

设备安装 Installation method	表面安装(支持DIN轨道安装) Surface installation (DIN rail installation)
固定模式 Installation type	挂扣或螺丝固定 Mounting bracket or Screws installation
接线方式 Wiring way	零火 N and L
接线线径范围 Wire diameter	Φ 0.5-1.5mm(24-14AWG)