



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

1 to 3 Channels RF SAW Transmitters with KEELOQ[®] HCS 301

TX3-HCS-433
 (650200568)

1 mW

10 mA

Information subject to change without notice

Description

Small dimension hand-held RF transmitters with rolling code encoder HCS301.

Ideal for remote control applications requiring high security level.


In compliance with **EN 300 200**, **EN 301 489** & **EN 60950**.

Descrizione

Trasmittitori RF palmari di ridotte dimensioni dotati di encoder a codice dinamico HCS301.

Ideali per applicazioni dove sia richiesto un elevato grado di sicurezza. Conforme alle Normative Europee **EN 300 220**, **EN 301 489** ed **EN 60950**.

Mechanical Dimensions



Technical Specification

CHARACTERISTICS	Ta = 25 °C			UNIT
	MIN	TYP	MAX	
V _s Battery Supply Voltage • Alimentazione a batteria V _{23A}		12		Vdc
I _s Supply Current • Corrente assorbita			10	mA
F _c RF carrier frequency • Frequenza portante RF	433.77	433.92	434.07	MHz
P _o Effective radiated power • Potenza irradiata E.R.P.			-5	dBm
B _{DS} Programmable baud rate • Baud rate programmabile			3300	bit/s
I _c Programmable I.D. code • Codice identificativo program.		28		bit
D _c Dynamic code • Codice dinamico		32		bit
T _{OP} Operating temperature range • Temperatura di lavoro	-10		+55	°C

Certification Tests from PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italy.

I report tecnici sono stati ottenuti dal laboratorio PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italia.

Technical Mail : Lab-el@aurel.it